

Vedligeholdelsesvejledning

2015-1

Yderdøre malet (produktet)

Rengøring

Normal rengøring udføres med klud hårdt opvredet i varmt vand. Ved større rengøring kan vandet tilføres dagligdags milde rengøringsmidler. Umiddelbart efter rengøring aftørres med tør klud.

På intet tidspunkt må anvendes ståluld, skurepulver eller andre slibende midler, som kan skade overfladen. Hvis tape og klistermærker bruges på overfladerne bortfalder garanti på overflader.

Reparationer

Skader i overfladebehandlingen skal repareres omgående, så overfladen holdes intakt og lukket for vandindtrængning.

Efterjustering

Produktet kan efter kortere tid have brug for en efterjustering af karm/hængselskruer, så de åbner og lukker korrekt.

Smøring

Hængsler og låse smøres 1-2 gange årligt alt efter behov med olie/smøremiddel egnet til dette.

Tætningslister smøres med silikone en gang årligt eller efter behov, så lister ikke udtørres.

Olie/smøremiddel/silikone må ikke komme på produktets overflader, og sker dette skal det omgående aftørres grundigt, så den malede overflade ikke tager skade.

Øvrigt

Farver mørkere end NCS 7500 skal afskærmes mod direkte sollys, da øget varme absorbering kan medføre skader i farvens lysbestandighed samt krumning af dørblad.

Tilladte variationer af produktet

- Krumning af dørblad op til 2 mm pr. meter
- Krumning af karm op til 1 mm pr. 1 meter
- Difference mellem dørblads diagonale mål op til 2 mm
- Overflader bedømmes i almindeligt dagslys (ikke direkte sollys) i en afstand af 1,5 - 2 meter